Scheda di dati di sicurezza
secondo REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE

OE0624
CAS: 84604-14-8
EC: 283-291-9



SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificatore del prodotto: OE0624
CAS: 84604-14-8
EC: 283-291-9

Altri mezzi d'identificazione:

Non applicabile

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati:

Usi pertinenti: Materia prima per le industrie cosmetiche, farmaceutiche e alimentari

Usi sconsigliati: Qualsiasi uso non specificato in questa sezione né nella sezione 7.3

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:

L'Essenza S.r.l.s.
Via di Poz, 11
38037 Predazzo - Trento - Italia
Tel.: +39 348 7852808
commerciale@lessenza.net
https://www.lessenza.net

1.4 Numero telefonico di emergenza: Centri Antiveleni (CAV):
Osp. Niguarda Ca' Granda, Milano - 0266101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, Bergamo - 800883300
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Pavia - 0382-24444
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica, Firenze - 055-7947819
CAV Policlinico "A. Gemelli", Roma - 06-3054343
CAV Policlinico "Umberto I", Roma - 06-49978000
CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA, Roma - 06-68593726
Az. Osp. "A. Cardarelli", Napoli - 081-5453333
Az. Osp. Univ. Foggia, Foggia - 800183459
Azienda Ospedaliera Integrata Verona, Verona - 800011858

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela:

Regolamento nº1272/2008(CLP):

La classificazione di questo prodotto è stata realizzata in conformità con il Regolamento nº1272/2008 (CLP).

Aquatic Chronic 2: Pericolosità cronica per l´ambiente acquatico, Categoria 2, H411
Asp. Tox. 1: Pericolo per aspirazione, Categoria 1, H304
Eye Irrit. 2: Irritazione oculare, Categoria 2, H319
Flam. Liq. 3: Liquidi infiammabili, Categoria 3, H226
Skin Irrit. 2: Irritazione cutanea, Categoria 2, H315
Skin Sens. 1B: Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1B, H317
STOT SE 2: Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria di pericolo 2, H371

2.2 Elementi dell'etichetta:

Regolamento nº1272/2008(CLP):

Pericolo



Indicazioni di pericolo:

Aquatic Chronic 2: H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Asp. Tox. 1: H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca grave irritazione oculare.
Flam. Liq. 3: H226 - Liquido e vapori infiammabili.
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritazione cutanea.
Skin Sens. 1B: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
STOT SE 2: H371 - Può provocare danni agli organi.

Consigli di prudenza:

- Continua alla pagina successiva -



SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI (continua)

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l´etichetta del prodotto.
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P264: Lavare accuratamente dopo l´uso.
P280: Indossare guanti protettivi/protezione del viso/indumenti protettivi/protezione respiratoria/calzature protettive.
P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P370+P378: In caso di incendio: Utilizzare estintore a polvere ABC per estinguere.
P501: Smaltire il prodotto/recipiente nel sistema di raccolta differenziata abilitato presso il Vostro Comune.

Informazioni supplementari:

Contiene L-BETA-PINENE, LIMONENE, 3-CARENE, beta-CARYOPHYLLENE, EUCALYPTOL, Lb-bisabolene, LINALOOL, AMYLVINYL CARBINOL, PINENE, 4-TERPINEOL, ALPHA-TERPINENE, TERPINOLENE.

Ulteriori etichettatura:

Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini. Ingerire un sorso d'olio — o succhiare lo stoppino di una lampada — può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita.
L'ingestione di un sorso di liquido accenditore può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita

2.3 Altri pericoli:

Il prodotto non soddisfa i criteri PBT/vPvB
Il prodotto non soddisfa i criteri per le proprietà di interferenza endocrina

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI **

3.1 Sostanze:

Non applicabile

3.2 Miscele:

Descrizionechimica: Olio essenza naturale

Componenti:

In conformità con l´Allegato II del Regolamento (EC) nº1907/2006 (punto 3), il prodotto contiene:

Identificazione	Nome chimico/classificazione		Conc.
CAS: 470-82-6 EC: 207-431-5 Index: Non applicabile REACH: 01-2119967772-24-XXXX	**Cineolo** [1]	Autoclassificata	25 -<50 %
	Regolamento 1272/2008	Flam. Liq. 3: H226; Skin Sens. 1B: H317 - Attenzione	
CAS: 80-56-8 EC: 201-291-9 Index: Non applicabile REACH: 01-2119519223-49-XXXX	**Pin-2 (3) -ene** [1]	Autoclassificata	10 -<25 %
	Regolamento 1272/2008	Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Pericolo	
CAS: 76-22-2 EC: 200-945-0 Index: Non applicabile REACH: 01-2119966156-31-XXXX	**Bornan-2-uno** [1]	Autoclassificata	10 -<25 %
	Regolamento 1272/2008	Acute Tox. 4: H332; Eye Dam. 1: H318; Flam. Sol. 2: H228; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 2: H371 - Pericolo	
CAS: 18172-67-3 EC: 242-060-2 Index: Non applicabile REACH: 01-2119519230-54-XXXX	**(-) -Pin-2 (10) -ene** [1]	Autoclassificata	5 -<10 %
	Regolamento 1272/2008	Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Pericolo	
CAS: 79-92-5 EC: 201-234-8 Index: Non applicabile REACH: 01-2119446293-40-XXXX	**Canfene** [1]	Autoclassificata	2,5 -<5 %
	Regolamento 1272/2008	Aquatic Chronic 1: H410; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Sol. 2: H228 - Attenzione	
CAS: 87-44-5 EC: 201-746-1 Index: Non applicabile REACH: 01-2120745237-53-XXXX	**Cariofillene** [1]	Autoclassificata	2,5 -<5 %
	Regolamento 1272/2008	Asp. Tox. 1: H304; Skin Sens. 1B: H317 - Pericolo	
CAS: 123-35-3 EC: 204-622-5 Index: Non applicabile REACH: 01-2119514321-56-XXXX	**7-metil-3-1,6-dien-metilenocta** [1]	Autoclassificata	2,5 -<5 %
	Regolamento 1272/2008	Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315 - Pericolo	

[1] Sostanza che presenta un rischio per la salute o per l´ambiente che rispetta i criteri contenuti nel Regolamento (UE) nº 2020/878 per questa sezione
[2] Sostanza con un limite di esposizione sul posto di lavoro fissato a livello dell´Unione

** Cambiamenti rispetto alle versioni precedenti

- Continua alla pagina successiva -



SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI ** (continua)

Identificazione	Nome chimico/classificazione		Conc.
CAS: 5989-27-5 EC: 227-813-5 Index: 601-096-00-2 REACH: 01-2119529223-47-XXXX	**(R)-p-menta-1,8-diene** [1]	Autoclassificata	1 -<2,5 %
	Regolamento 1272/2008	Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 3: H412; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Pericolo	
CAS: 464-45-9 EC: 207-353-1 Index: Non applicabile REACH: 01-2120759187-44-XXXX	**(1S-endo) -1,7,7-trimetilbiciclo [2.2.1] eptan-2-olo** [1]	Autoclassificata	1 -<2,5 %
	Regolamento 1272/2008	Flam. Sol. 1: H228; Skin Irrit. 2: H315 - Pericolo	
CAS: 98-55-5 EC: 202-680-6 Index: Non applicabile REACH: 01-2119980717-23-XXXX	**P-ment-1-en-8-ol** [1]	Autoclassificata	1 -<2,5 %
	Regolamento 1272/2008	Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315 - Attenzione	
CAS: 78-70-6 EC: 201-134-4 Index: 603-235-00-2 REACH: 01-2119474016-42-XXXX	**Linalolo** [1]	Autoclassificata	1 -<2,5 %
	Regolamento 1272/2008	Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Attenzione	
CAS: 99-87-6 EC: 202-796-7 Index: 601-094-00-1 REACH: 01-2119881770-31-XXXX	**P-cimene** [1]	Autoclassificata	1 -<2,5 %
	Regolamento 1272/2008	Acute Tox. 3: H331; Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; Repr. 2: H361 - Pericolo	
CAS: 99-85-4 EC: 202-794-6 Index: Non applicabile REACH: 01-2120780478-40-XXXX	**P-menta-1,4-diene** [1]	Autoclassificata	0,1 -<1 %
	Regolamento 1272/2008	Aquatic Chronic 2: H411; Flam. Liq. 3: H226; Repr. 2: H361 - Attenzione	
CAS: 562-74-3 EC: 209-235-5 Index: Non applicabile REACH: 01-2120748638-40-XXXX	**P-ment-1-ene-4-olo** [1]	Autoclassificata	0,1 -<1 %
	Regolamento 1272/2008	Acute Tox. 4: H302+H332; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; STOT SE 3: H336 - Attenzione	
CAS: 13466-78-9 EC: 236-719-3 Index: Non applicabile REACH: 01-2119520252-55-XXXX	**3,7,7-trimetilbiciclo [4.1.0] ept-3-ene** [1]	Autoclassificata	0,1 -<1 %
	Regolamento 1272/2008	Aquatic Chronic 3: H412; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Pericolo	
CAS: 3391-86-4 EC: 222-226-0 Index: Non applicabile REACH: 01-2120753419-47-XXXX	**Ott-1-ene-3-olo** [1]	Autoclassificata	0,1 -<1 %
	Regolamento 1272/2008	Acute Tox. 3: H301; Acute Tox. 4: H332; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Pericolo	
CAS: 99-86-5 EC: 202-795-1 Index: 601-095-00-7 REACH: 01-2120766853-42-XXXX	**p-menta-1,3-diene** [1]	Autoclassificata	0,1 -<1 %
	Regolamento 1272/2008	Acute Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 3: H226; Skin Sens. 1: H317 - Pericolo	
CAS: 586-62-9 EC: 209-578-0 Index: Non applicabile REACH: 01-2119982325-32-XXXX	**P-menta-1,4(8)-diene** [1]	Autoclassificata	0,1 -<1 %
	Regolamento 1272/2008	Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Asp. Tox. 1: H304; Skin Sens. 1B: H317 - Pericolo	
CAS: 495-61-4 EC: Non applicabile Index: Non applicabile REACH: Non applicabile	**Lb-bisabolene** [1]	Autoclassificata	0,1 -<1 %
	Regolamento 1272/2008	Asp. Tox. 1: H304; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Pericolo	
CAS: 108-88-3 EC: 203-625-9 Index: 601-021-00-3 REACH: 01-2119471310-51-XXXX	**Toluene** [2]	ATP CLP00	<0,01 %
	Regolamento 1272/2008	Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225; Repr. 2: H361d; Skin Irrit. 2: H315; STOT RE 2: H373; STOT SE 3: H336 - Pericolo	

[1] Sostanza che presenta un rischio per la salute o per l´ambiente che rispetta i criteri contenuti nel Regolamento (UE) nº 2020/878 per questa sezione
[2] Sostanza con un limite di esposizione sul posto di lavoro fissato a livello dell´Unione

Per ampliare le informazioni sulla pericolosità delle sostanze consultare le sezioni 11, 12 e 16.

La stima della tossicità acuta per la sostanza di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 oppure determinati conformemente all'allegato I di tale regolamento:

Identificazione	Tossicità acuta		Genere
Bornan-2-uno	DL50 orale	Non applicabile	
CAS: 76-22-2	DL50 cutanea	Non applicabile	
EC: 200-945-0	CL50 inalazione	11 mg/L (6 h) (ATEi)	Ratto

** Cambiamenti rispetto alle versioni precedenti

- Continua alla pagina successiva -



SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI ** (continua)

Identificazione	Tossicità acuta		Genere
P-cimene	DL50 orale	Non applicabile	
CAS: 99-87-6	DL50 cutanea	Non applicabile	
EC: 202-796-7	CL50 inalazione	3 mg/L (4 h) (ATEi)	Ratto

** Cambiamenti rispetto alle versioni precedenti

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso:

I sintomi dovuti ad intossicazione possono apparire in seguito all'esposizione, quindi, in caso di dubbi, consultare un medico a seguito dell'esposizione diretta al prodotto chimico o in caso di malessere persistente, mostrando la SDS di questo prodotto.

Per inalazione:

Portare via la persona coinvolta dal luogo di esposizione, farla stare all´aria pulita e tenerla a riposo. In casi gravi come arresto cardiorespiratorio, ricorrere a tecniche di respirazione artificiale (respirazione bocca a bocca, massaggio cardiaco, somministrazione di ossigeno, ecc.) richiedendo l´immediato intervento di un medico.

Per contatto con la pelle:

Togliere i vestiti e le scarpe contaminate, sciacquare la pelle o fare la doccia alla persona coinvolta, se necessario utilizzare abbondante acqua fredda e sapone neutro. In caso d'intossicazione grave rivolgersi al medico. Se la miscela causa bruciature o congelamento, non togliere i vestiti poiché si potrebbe peggiorare la lesione prodotta nel caso in cui questa sia attaccata alla pelle. Nel caso di formazione di vesciche, queste non dovranno essere scoppiate in nessun caso, poiché si aumenta il rischio d'infezione.

Per contatto con gli occhi:

Sciacquare gli occhi con abbondante acqua a temperatura ambiente per almeno 15 minuti. Evitare che la persona coinvolta strofini o chiuda gli occhi. Nel caso in cui l´interessato porti lenti a contatto, queste vanno rimosse purché non siano attaccate agli occhi, poiché in quel caso si potrebbe arrecare un danno addizionale. In tutti i casi, dopo il lavaggio bisogna rivolgersi al medico il più rapidamente possibile con la scheda di dati di sicurezza del prodotto.

Per ingestione/aspirazione:

Richiedere l´immediato intervento del medico, mostrandogli la scheda di dati di sicurezza del prodotto. Non indurre al vomito, nel caso in cui si produca naturalmente mantenere la testa inclinata in avanti per evitare l´aspirazione. Nel caso di perdita di coscienza non somministrare nulla per via orale fino all´arrivo e supervisione del medico. Sciacquare bocca e gola, in quanto c´è la possibilità che siano state danneggiate con l´ingestione. Mantenere la persona coinvolta a riposo.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:

Gli effetti acuti e ritardati sono indicati nei paragrafi 2 e 11.

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali:

Non applicabile

SEZIONE 5: MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione:

Mezzi di estinzione idonei:

Utilizzare preferibilmente estintori a polvere polivalente (polvere ABC), in alternativa utilizzare spuma fisica o estintori di biossido di carbonio (CO).

Mezzi di estinzione non idonei:

NON SI CONSIGLIA l´utilizzo di getti d´acqua come agente estinguente.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:

Come conseguenza della combustione o decomposizione termica si generano sottoprodotti di reazione che possono risultare altamente tossici e, quindi, possono presentare un alto rischio per la salute.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi:

A seconda della gravità dell´incendio può rendersi necessario l´utilizzo di vestiti protettivi completi e attrezzatura per la respirazione autonoma. Disporre di un minimo di impianti di emergenza o elementi per l´intervento (coperte ignifughe, kit per pronto soccorso, ...) in conformità con la Direttiva 89/654/EC.

Disposizioni aggiuntive:

- Continua alla pagina successiva -



SEZIONE 5: MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO (continua)

Agire in conformità con il Piano di Emergenza Interno e le Schede Informative sull´intervento in caso di incidenti e altre emergenze. Eliminare qualsiasi fonte di ignizione. In caso di incendio, raffreddare recipienti e serbatoi di stoccaggio dei prodotti che possono infiammarsi, esplodere o innescare un'esplosione BLEVE come conseguenza di alte temperature. Evitare il versamento dei prodotti impiegati per l´estinzione dell´incendio in acqua.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:

Per chi non interviene direttamente:

Isolare le fuoriuscite o sversamenti a patto che questo non presupponga un rischio aggiuntivo per coloro che effettuano questa operazione. Evacuare la zona e tenere lontane le persone prive di protezione. In caso di potenziale contatto con il prodotto versato si rende obbligatorio l´utilizzo di elementi di protezione personale (vedere paragrafo 8). Evitare in maniera prioritaria la formazione di miscele vapore-aria infiammabili, mediante ventilazione o utilizzo di un agente inertizzante. Eliminare qualsiasi fonte di ignizione. Eliminare i carichi elettrostatici mediante l´interconnessione di tutte le superfici conduttrici sulle quali si può formare elettricità statica e garantendo che tutte le superfici siano messe a terra.

Per chi interviene direttamente:

Indossare dispositivi di protezione. Tenere lontane le persone non protette. Vedere paragrafo 8.

6.2 Precauzioni ambientali:

Evitare a ogni costo qualsiasi tipo di versamento nell´ambiente acquatico. Contenere adeguatamente il prodotto assorbito in recipienti a chiusura ermetica. Notificare all´autorità competente in caso di esposizione al pubblico in generale o all´ambiente.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Si raccomanda:

Assorbire il versamento mediante sabbia o assorbente inerte e spostarlo in un luogo sicuro. Non assorbire con segatura o altro assorbente infiammabile. Per qualsiasi considerazione relativa all´eliminazione consultare il paragrafo 13.

6.4 Riferimento ad altre sezioni:

Vedere paragrafi 8 e 13.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:

A.- Precauzioni per una manipolazione sicura

Soddisfare la legislazione in vigore in materia di prevenzione di rischi sul lavoro. Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Controllare fuoriuscite e residui, eliminandoli con metodi sicuri (paragrafo 6). Evitare perdite dai contenitori. Mantenere ordine e pulizia dove si maneggiano prodotti pericolosi.

B.- Raccomandazioni tecniche per la prevenzione di incendi ed esplosioni.

Travasare in luoghi ben ventilati, preferibilmente mediante estrazione localizzata. Controllare completamente i focolai di ignizione (telefoni cellulari, scintille, …) e ventilare durante le operazioni di pulizia. Evitare la presenza di atmosfere pericolose all´interno dei recipienti, applicando per quanto possibile sistemi di inertizzazione. Travasare lentamente per evitare di generare cariche elettrostatiche. In caso di possibili cariche elettrostatiche: assicurare una perfetta connessione equipotenziale, utilizzare sempre prese di terra, non utilizzare vestiti da lavoro in fibre acriliche, utilizzando preferibilmente vestiti di cotone o scarpe conduttrici. Evitare le proiezioni e polverizzazioni. Soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza per attrezzature e sistemi definiti nella Direttiva 2014/34/EC (D.Lgs. 126/1998) e con le disposizioni minime per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori sotto i criteri di scelta della Direttiva 1999/92/EC (D.Lgs. 233/2003). Consultare il paragrafo 10 sulle condizioni e i materiali da evitare.

C.- Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ergonomici e tossicologici.

Evitare di mangiare o bere durante la manipolazione e avere poi cura di lavarsi con i prodotti adeguati.

D.- Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ambientali

A causa della pericolosità di questo prodotto per l´ambiente si raccomanda di maneggiarlo in un´area che disponga di barriere di controllo della contaminazione in caso di versamento, così come disporre di materiale assorbente in prossimità dello stesso

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità:

A.- Misure tecniche per lo stoccaggio

Temperatura mínima:	5 ºC
Temperatura massima:	25 ºC
Tempo massimo:	12 mesi

- Continua alla pagina successiva -



SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO (continua)

B.- Condizioni generali per lo stoccaggio

Evitare fonti di calore, radiazione, elettricità statica e il contatto con alimenti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 10.5

7.3 Usi finali particolari:

Salvo le indicazioni già specificate non è necessario effettuare alcuna raccomandazione speciale in quanto agli utilizzi di detto prodotto.

SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo:

Sostanze i cui valori limite di esposizione professionale devono essere controllati nell´ambiente di lavoro:

D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni:

Identificazione	Valori limite ambientali		
Toluene	VL (8 ore)	50 ppm	192 mg/m³
CAS: 108-88-3 EC: 203-625-9	VL (Breve Termine)		

DNEL (Lavoratori):

Identificazione		Breve esposizione		Esposizione lunga	
		Sistemico	Locale	Sistemico	Locale
Cineolo	Orale	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
CAS: 470-82-6	Cutanea	Non applicabile	Non applicabile	2 mg/kg	Non applicabile
EC: 207-431-5	Inalazione	Non applicabile	Non applicabile	7,05 mg/m³	Non applicabile
Pin-2 (3) -ene	Orale	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
CAS: 80-56-8	Cutanea	Non applicabile	Non applicabile	0,542 mg/kg	Non applicabile
EC: 201-291-9	Inalazione	Non applicabile	Non applicabile	3,8 mg/m³	Non applicabile
Bornan-2-uno	Orale	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
CAS: 76-22-2	Cutanea	Non applicabile	Non applicabile	10 mg/kg	Non applicabile
EC: 200-945-0	Inalazione	Non applicabile	Non applicabile	17,632 mg/m³	Non applicabile
(-) - Pin-2 (10) -ene	Orale	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
CAS: 18172-67-3	Cutanea	Non applicabile	Non applicabile	0,8 mg/kg	Non applicabile
EC: 242-060-2	Inalazione	Non applicabile	Non applicabile	5,69 mg/m³	Non applicabile
Canfene	Orale	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
CAS: 79-92-5	Cutanea	1,25 mg/kg	Non applicabile	0,21 mg/kg	Non applicabile
EC: 201-234-8	Inalazione	110,19 mg/m³	Non applicabile	110,19 mg/m³	Non applicabile
(R)-p-menta-1,8-diene	Orale	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
CAS: 5989-27-5	Cutanea	Non applicabile	Non applicabile	9,5 mg/kg	Non applicabile
EC: 227-813-5	Inalazione	Non applicabile	Non applicabile	66,7 mg/m³	Non applicabile
(1S-endo) -1,7,7-trimetilbiciclo [2.2.1] eptan-2-olo	Orale	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
CAS: 464-45-9	Cutanea	Non applicabile	Non applicabile	0,059 mg/kg	Non applicabile
EC: 207-353-1	Inalazione	Non applicabile	Non applicabile	0,208 mg/m³	Non applicabile
Linalolo	Orale	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
CAS: 78-70-6	Cutanea	Non applicabile	Non applicabile	3,5 mg/kg	Non applicabile
EC: 201-134-4	Inalazione	Non applicabile	Non applicabile	24,58 mg/m³	Non applicabile
P-cimene	Orale	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
CAS: 99-87-6	Cutanea	Non applicabile	Non applicabile	0,25 mg/kg	Non applicabile
EC: 202-796-7	Inalazione	Non applicabile	Non applicabile	0,88 mg/m³	Non applicabile
P-menta-1,4-diene	Orale	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
CAS: 99-85-4	Cutanea	Non applicabile	Non applicabile	0,833 mg/kg	Non applicabile
EC: 202-794-6	Inalazione	Non applicabile	Non applicabile	2,939 mg/m³	Non applicabile
3,7,7-trimetilbiciclo [4.1.0] ept-3-ene	Orale	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
CAS: 13466-78-9	Cutanea	Non applicabile	Non applicabile	2,45 mg/kg	Non applicabile
EC: 236-719-3	Inalazione	Non applicabile	Non applicabile	8,63 mg/m³	Non applicabile

- Continua alla pagina successiva -



SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua)

Identificazione		Breve esposizione		Esposizione lunga	
		Sistemico	Locale	Sistemico	Locale
p-menta-1,3-diene	Orale	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
CAS: 99-86-5	Cutanea	Non applicabile	Non applicabile	0,833 mg/kg	Non applicabile
EC: 202-795-1	Inalazione	Non applicabile	Non applicabile	2,939 mg/m³	Non applicabile
P-menta-1,4(8)-diene	Orale	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
CAS: 586-62-9	Cutanea	Non applicabile	Non applicabile	0,52 mg/kg	Non applicabile
EC: 209-578-0	Inalazione	Non applicabile	Non applicabile	3,6 mg/m³	Non applicabile
Toluene	Orale	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
CAS: 108-88-3	Cutanea	Non applicabile	Non applicabile	384 mg/kg	Non applicabile
EC: 203-625-9	Inalazione	384 mg/m³	384 mg/m³	192 mg/m³	192 mg/m³

DNEL (Popolazione):

Identificazione		Breve esposizione		Esposizione lunga	
		Sistemico	Locale	Sistemico	Locale
Cineolo	Orale	Non applicabile	Non applicabile	600 mg/kg	Non applicabile
CAS: 470-82-6	Cutanea	Non applicabile	Non applicabile	1 mg/kg	Non applicabile
EC: 207-431-5	Inalazione	Non applicabile	Non applicabile	1,74 mg/m³	Non applicabile
Pin-2 (3) -ene	Orale	Non applicabile	Non applicabile	0,225 mg/kg	Non applicabile
CAS: 80-56-8	Cutanea	Non applicabile	Non applicabile	0,225 mg/kg	Non applicabile
EC: 201-291-9	Inalazione	Non applicabile	Non applicabile	0,674 mg/m³	Non applicabile
Bornan-2-uno	Orale	Non applicabile	Non applicabile	5 mg/kg	Non applicabile
CAS: 76-22-2	Cutanea	Non applicabile	Non applicabile	5 mg/kg	Non applicabile
EC: 200-945-0	Inalazione	Non applicabile	Non applicabile	4,348 mg/m³	Non applicabile
(-) - Pin-2 (10) -ene	Orale	Non applicabile	Non applicabile	0,3 mg/kg	Non applicabile
CAS: 18172-67-3	Cutanea	Non applicabile	Non applicabile	0,3 mg/kg	Non applicabile
EC: 242-060-2	Inalazione	Non applicabile	Non applicabile	1 mg/m³	Non applicabile
Canfene	Orale	0,625 mg/kg	Non applicabile	0,1 mg/kg	Non applicabile
CAS: 79-92-5	Cutanea	0,625 mg/kg	Non applicabile	0,1 mg/kg	Non applicabile
EC: 201-234-8	Inalazione	54,3 mg/m³	Non applicabile	54,3 mg/m³	Non applicabile
(R)-p-menta-1,8-diene	Orale	Non applicabile	Non applicabile	4,8 mg/kg	Non applicabile
CAS: 5989-27-5	Cutanea	Non applicabile	Non applicabile	4,8 mg/kg	Non applicabile
EC: 227-813-5	Inalazione	Non applicabile	Non applicabile	16,6 mg/m³	Non applicabile
(1S-endo) -1,7,7-trimetilbiciclo [2.2.1] eptan-2-olo	Orale	Non applicabile	Non applicabile	0,029 mg/kg	Non applicabile
CAS: 464-45-9	Cutanea	Non applicabile	Non applicabile	0,029 mg/kg	Non applicabile
EC: 207-353-1	Inalazione	Non applicabile	Non applicabile	0,051 mg/m³	Non applicabile
Linalolo	Orale	Non applicabile	Non applicabile	2,49 mg/kg	Non applicabile
CAS: 78-70-6	Cutanea	Non applicabile	Non applicabile	1,25 mg/kg	Non applicabile
EC: 201-134-4	Inalazione	Non applicabile	Non applicabile	4,33 mg/m³	Non applicabile
P-cimene	Orale	Non applicabile	Non applicabile	0,125 mg/kg	Non applicabile
CAS: 99-87-6	Cutanea	Non applicabile	Non applicabile	0,125 mg/kg	Non applicabile
EC: 202-796-7	Inalazione	Non applicabile	Non applicabile	0,22 mg/m³	Non applicabile
P-menta-1,4-diene	Orale	Non applicabile	Non applicabile	0,417 mg/kg	Non applicabile
CAS: 99-85-4	Cutanea	Non applicabile	Non applicabile	0,417 mg/kg	Non applicabile
EC: 202-794-6	Inalazione	Non applicabile	Non applicabile	0,725 mg/m³	Non applicabile
3,7,7-trimetilbiciclo [4.1.0] ept-3-ene	Orale	Non applicabile	Non applicabile	0,875 mg/kg	Non applicabile
CAS: 13466-78-9	Cutanea	Non applicabile	Non applicabile	0,875 mg/kg	Non applicabile
EC: 236-719-3	Inalazione	Non applicabile	Non applicabile	1,52 mg/m³	Non applicabile
p-menta-1,3-diene	Orale	Non applicabile	Non applicabile	0,417 mg/kg	Non applicabile
CAS: 99-86-5	Cutanea	Non applicabile	Non applicabile	0,417 mg/kg	Non applicabile
EC: 202-795-1	Inalazione	Non applicabile	Non applicabile	0,725 mg/m³	Non applicabile
P-menta-1,4(8)-diene	Orale	Non applicabile	Non applicabile	0,26 mg/kg	Non applicabile
CAS: 586-62-9	Cutanea	Non applicabile	Non applicabile	0,26 mg/kg	Non applicabile
EC: 209-578-0	Inalazione	Non applicabile	Non applicabile	0,9 mg/m³	Non applicabile

- Continua alla pagina successiva -



SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua)

Identificazione		Breve esposizione		Esposizione lunga	
		Sistemico	Locale	Sistemico	Locale
Toluene	Orale	Non applicabile	Non applicabile	8,13 mg/kg	Non applicabile
CAS: 108-88-3	Cutanea	Non applicabile	Non applicabile	226 mg/kg	Non applicabile
EC: 203-625-9	Inalazione	226 mg/m³	226 mg/m³	56,5 mg/m³	56,5 mg/m³

PNEC:

Identificazione				
Cineolo	STP	10 mg/L	Acqua fresca	0,057 mg/L
CAS: 470-82-6	Suolo	0,25 mg/kg	Acqua marina	0,0057 mg/L
EC: 207-431-5	Intermittente	0,57 mg/L	Sedimento (Acqua fresca)	1,425 mg/kg
	Orale	0,04 g/kg	Sedimento (Acqua marina)	0,142 mg/kg
Pin-2 (3) -ene	STP	0,2 mg/L	Acqua fresca	0,000606 mg/L
CAS: 80-56-8	Suolo	0,0317 mg/kg	Acqua marina	0,000061 mg/L
EC: 201-291-9	Intermittente	0,00303 mg/L	Sedimento (Acqua fresca)	0,157 mg/kg
	Orale	0,00876 g/kg	Sedimento (Acqua marina)	0,0157 mg/kg
Bornan-2-uno	STP	1 mg/L	Acqua fresca	0,00171 mg/L
CAS: 76-22-2	Suolo	0,013 mg/kg	Acqua marina	0,000171 mg/L
EC: 200-945-0	Intermittente	0,0171 mg/L	Sedimento (Acqua fresca)	0,139 mg/kg
	Orale	Non applicabile	Sedimento (Acqua marina)	0,017 mg/kg
(-) - Pin-2 (10) -ene	STP	3,26 mg/L	Acqua fresca	0,001004 mg/L
CAS: 18172-67-3	Suolo	0,067 mg/kg	Acqua marina	0,0001 mg/L
EC: 242-060-2	Intermittente	Non applicabile	Sedimento (Acqua fresca)	0,337 mg/kg
	Orale	0,0131 g/kg	Sedimento (Acqua marina)	0,034 mg/kg
Canfene	STP	10 mg/L	Acqua fresca	0,001 mg/L
CAS: 79-92-5	Suolo	0,021 mg/kg	Acqua marina	0 mg/L
EC: 201-234-8	Intermittente	0,001 mg/L	Sedimento (Acqua fresca)	0,026 mg/kg
	Orale	0,00208 g/kg	Sedimento (Acqua marina)	0,003 mg/kg
(R)-p-menta-1,8-diene	STP	1,8 mg/L	Acqua fresca	0,014 mg/L
CAS: 5989-27-5	Suolo	0,763 mg/kg	Acqua marina	0,0014 mg/L
EC: 227-813-5	Intermittente	Non applicabile	Sedimento (Acqua fresca)	3,85 mg/kg
	Orale	0,133 g/kg	Sedimento (Acqua marina)	0,385 mg/kg
(1S-endo) -1,7,7-trimetilbiciclo [2.2.1] eptan-2-olo	STP	10 mg/L	Acqua fresca	0,009 mg/L
CAS: 464-45-9	Suolo	0,01 mg/kg	Acqua marina	0,001 mg/L
EC: 207-353-1	Intermittente	0,092 mg/L	Sedimento (Acqua fresca)	0,103 mg/kg
	Orale	0,00131 g/kg	Sedimento (Acqua marina)	0,01 mg/kg
P-ment-1-en-8-ol	STP	2,6 mg/L	Acqua fresca	0,068 mg/L
CAS: 98-55-5	Suolo	0,329 mg/kg	Acqua marina	0,0068 mg/L
EC: 202-680-6	Intermittente	Non applicabile	Sedimento (Acqua fresca)	1,85 mg/kg
	Orale	Non applicabile	Sedimento (Acqua marina)	0,185 mg/kg
Linalolo	STP	10 mg/L	Acqua fresca	0,2 mg/L
CAS: 78-70-6	Suolo	0,327 mg/kg	Acqua marina	0,02 mg/L
EC: 201-134-4	Intermittente	2 mg/L	Sedimento (Acqua fresca)	2,22 mg/kg
	Orale	0,0078 g/kg	Sedimento (Acqua marina)	0,222 mg/kg
P-cimene	STP	10 mg/L	Acqua fresca	0,004 mg/L
CAS: 99-87-6	Suolo	0,302 mg/kg	Acqua marina	0 mg/L
EC: 202-796-7	Intermittente	0,037 mg/L	Sedimento (Acqua fresca)	1,52 mg/kg
	Orale	Non applicabile	Sedimento (Acqua marina)	0,152 mg/kg
P-menta-1,4-diene	STP	10 mg/L	Acqua fresca	0,003 mg/L
CAS: 99-85-4	Suolo	0,423 mg/kg	Acqua marina	0 mg/L
EC: 202-794-6	Intermittente	Non applicabile	Sedimento (Acqua fresca)	0,49 mg/kg
	Orale	Non applicabile	Sedimento (Acqua marina)	0,049 mg/kg

- Continua alla pagina successiva -



SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua)

Identificazione				
3,7,7-trimetilbiciclo [4.1.0] ept-3-ene	STP	3,26 mg/L	Acqua fresca	0,001 mg/L
CAS: 13466-78-9	Suolo	0,0473 mg/kg	Acqua marina	0,0001 mg/L
EC: 236-719-3	Intermittente	Non applicabile	Sedimento (Acqua fresca)	0,237 mg/kg
	Orale	0,0248 g/kg	Sedimento (Acqua marina)	0,0237 mg/kg
p-menta-1,3-diene	STP	10 mg/L	Acqua fresca	0,002 mg/L
CAS: 99-86-5	Suolo	0,023 mg/kg	Acqua marina	0 mg/L
EC: 202-795-1	Intermittente	0,017 mg/L	Sedimento (Acqua fresca)	0,196 mg/kg
	Orale	0,008333 g/kg	Sedimento (Acqua marina)	0,02 mg/kg
P-menta-1,4(8)-diene	STP	0,2 mg/L	Acqua fresca	0,000634 mg/L
CAS: 586-62-9	Suolo	0,0291 mg/kg	Acqua marina	0,000063 mg/L
EC: 209-578-0	Intermittente	0,00634 mg/L	Sedimento (Acqua fresca)	0,147 mg/kg
	Orale	0,01031 g/kg	Sedimento (Acqua marina)	0,0147 mg/kg
Toluene	STP	13,61 mg/L	Acqua fresca	0,68 mg/L
CAS: 108-88-3	Suolo	2,89 mg/kg	Acqua marina	0,68 mg/L
EC: 203-625-9	Intermittente	0,68 mg/L	Sedimento (Acqua fresca)	16,39 mg/kg
	Orale	Non applicabile	Sedimento (Acqua marina)	16,39 mg/kg

8.2 Controlli dell'esposizione:

A.- Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

In conformità con l'ordine di priorità per il controllo dell'esposizione professionale, si raccomanda l'estrazione localizzata nella zona di lavoro come misura di protezione collettiva per evitare di superare i limiti di esposizione professionale. Nel caso di utilizzo di attrezzatura di protezione individuale, questa dovrà disporre della "marcatura CE". Per maggiori informazioni sull'attrezzatura di protezione individuale (immagazzinamento, utilizzo, categoria di protezione, ecc.) consultare il foglietto informativo fornito dal produttore dell'DPI. Le indicazioni contenute in questo punto si riferiscono al prodotto puro. Le misure di protezione per il prodotto diluito potranno variare in funzione del suo grado di diluizione, dell'utilizzo, del metodo di applicazione, ecc. Per determinare l'obbligo d'installazione di docce d'emergenza e/o di colliri nei magazzini si prenderà in considerazione la normativa relativa all'immagazzinamento di prodotti chimici applicabile a ogni caso. Per maggiori informazioni, leggere i paragrafi 7.1 e 7.2.

B.- Protezione dell´apparato respiratorio.

Pittogramma	DPI	Marcato	Norme ECN	Osservazioni
 Protezione obbligatoria delle vie respiratorie	Maschera autofiltrante per gas e vapori	CE CAT III	EN 405:2002+A1:2010	Sostituire quando si rileva l´odore o il sapore del contaminante all´interno della maschera o adattatore facciale. Quando il contaminante non ha buone proprietà di avvertimento si raccomanda l´utilizzo di attrezzature isolanti.

C.- Protezione specifica delle mani.

Pittogramma	DPI	Marcato	Norme ECN	Osservazioni
 Protezione obbligatoria delle mani	Guanti per protezione chimica (Materiale: Nitrile, Tempo di penetrazione: > 480 min, Spessore: 0,4 mm)	CE CAT III	EN ISO 21420:2020	Sostituire i guanti prima che appaiano i primi segni di usura.

Poiché il prodotto è una miscela di diversi materiali, la resistenza dei materiali dei guanti non è calcolabile in modo affidabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego.

D.- Protezione oculare e facciale

Pittogramma	DPI	Marcato	Norme ECN	Osservazioni
 Protezione obbligatoria del viso	Schermo facciale	CE CAT II	EN 166:2002 EN 167:2002 EN 168:2002 EN ISO 4007:2018	Pulire quotidianamente e disinfettare periodicamente in conformità con le istruzioni del produttore

E.- Protezione del corpo

- Continua alla pagina successiva -



SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua)

Pittogramma	DPI	Marcato	Norme ECN	Osservazioni
 Protezione obbligatoria del corpo	Indumenti di protezione contro i rischi chimici, antistatico e resistente al calore	CE CAT III	EN 1149-1,2,3 EN 13034:2005+A1:2009 EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 EN ISO 6529:2013 EN ISO 6530:2005 EN ISO 13688:2013 EN 464:1994	Utilizzare esclusivamente al lavoro. Pulire periodicamente in conformità con le istruzioni del produttore
 Protezione obbligatoria dei piedi	Scarpe di sicurezza contro i rischi chimici, con proprietà antistatiche e resistenti al calore	CE CAT III	EN ISO 13287:2020 EN ISO 20345:2011 EN 13832-1:2019	Sostituire gli stivali prima che appaiano i primi segni di usura.

F.- Misure complementari di emergenza

Misura di emergenza	Norme	Misura di emergenza	Norme
 Doccia di emergenza	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Bagno oculare	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Controlli dell'esposizione ambientale:

In virtù della legislazione comunitaria sulla protezione dell´ambiente si raccomanda di evitare il rilascio del prodotto e dei suoi contenitori nell´ambiente. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 7.1.D

Composti organici volatili:

In applicazione della Direttiva 2010/75/EU, questo prodotto presenta le seguenti caratteristiche:

C.O.V. (Fornitura):	75,56 % peso
Densità di C.O.V. a 20 ºC:	691,12 kg/m³ (691,12 g/L)
Numero di carboni medio:	9,99
Peso molecolare medio:	147,53 g/mol

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali:

Per informazioni complete vedere la scheda tecnica del prodotto.

Aspetto fisico:

Stato fisico a 20 ºC:	Liquido
Aspetto:	Non disponibile
Colore:	Caratteristico
Odore:	Caratteristico
Soglia olfattiva:	Non applicabile *

Volatilità:

Punto di ebollizione alla pressione atmosferica:	177 ºC
Tensione di vapore a 20 ºC:	213 Pa
Tensione di vapore a 50 ºC:	1199,81 Pa (1,2 kPa)
Tasso di evaporazione a 20 ºC:	Non applicabile *

Caratterizzazione del prodotto:

Densità a 20 ºC:	914,7 kg/m³
Densità relativa a 20 ºC:	0,915
Viscosità dinamica a 20 ºC:	Non applicabile *
Viscosità cinematica a 20 ºC:	Non applicabile *
Viscosità cinematica a 40 ºC:	Non applicabile *

*Non applicabile a causa della natura del prodotto, non forniscono informazioni di proprietà della sua pericolosità.

- Continua alla pagina successiva -



SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE (continua)

Concentrazione:	Non applicabile *
pH:	Non applicabile *
Densità di vapore a 20 ºC:	Non applicabile *
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua a 20 ºC:	Non applicabile *
Solubilità in acqua a 20 ºC:	Non applicabile *
Proprietà di solubilità:	Non applicabile *
Temperatura di decomposizione:	Non applicabile *
Punto di fusione/punto di congelamento:	Non applicabile *
Infiammabilità:	
Punto di infiammabilità:	39 ºC
Infiammabilità (solidi, gas):	Non applicabile *
Temperatura di autoaccensione:	192 ºC
Limite di infiammabilità inferiore:	Non disponibile
Limite di infiammabilità superiore:	Non disponibile
caratteristiche delle particelle:	
Diametro equivalente mediano:	Non applicabile

9.2 Altre informazioni:

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici:	
Proprietà esplosive:	Non applicabile *
Proprietà ossidanti:	Non applicabile *
sostanze o miscele corrosive per i metalli:	Non applicabile *
Calore di combustione:	Non applicabile *
Aerosol-percentuale totale (in massa) di componenti infiammabili:	Non applicabile *
Altre caratteristiche di sicurezza:	
Tensione superficiale a 20 ºC:	Non applicabile *
Indice di rifrazione:	Non applicabile *

*Non applicabile a causa della natura del prodotto, non forniscono informazioni di proprietà della sua pericolosità.

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività:

Nessuna reazione pericolosa se si prevedono le seguenti istruzioni tecniche di stoccaggio di prodotti chimici. Vedere la sezione 7.

10.2 Stabilità chimica:

Chimicamente stabile nelle condizioni di stoccaggio, manipolazione ed utilizzo.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose:

Nessuna reazione pericolosa si prevede per variazione di temperatura e/o pressione.

10.4 Condizioni da evitare:

Applicabile per manipolazione e stoccaggio a temperatura ambiente:

Urti e attrito	Contatto con l´aria	Riscaldamento	Luce solare	Umidità
Precauzione	Non applicabile	Rischio di infiammazione	Evitare l'esposizione diretta	Non applicabile

10.5 Materiali incompatibili:

Acidi	Acqua	Materiali comburenti	Materiali combustibili	Altri
Evitare gli acidi forti	Non applicabile	Evitare l'esposizione diretta	Non applicabile	Evitare alcali o basi forti

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:

- Continua alla pagina successiva -



SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ (continua)

Vedere intestazione 10.3, 10.4 e 10.5 per conoscere specificamente i prodotti di decomposizione. In dipendenza dalle condizioni di decomposizione, come conseguenza della stessa è possibile che si liberino miscele complesse di sostanze chimiche: biossido di carbonio (CO), monossido di carbonio e altri composti organici.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE **

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008:

Non si dispone di dati sperimentali del prodotto in quanto tale relativi alle proprietà tossicologiche

Effetti pericolosi per la salute:

In caso di esposizioni ripetute, prolungate o a concentrazioni superiori a quelle stabilite per i limiti di esposizione professionale, è possibile che si producano effetti nocivi sulla salute in funzione della via di esposizione:

A- Ingestione (effetto acuto):

- Tossicità acuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per ingestione. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
- Corrosività/Irritabilità: L´ingestione di una dose considerevole può dare luogo a irritazione della gola, dolore addominale, nausea e vomito.

B- Inalazione (effetto acuto):

- Tossicità acuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per inalazione. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
- Corrosività/Irritabilità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

C- Contatto con pelle e occhi (effetto acuto):

- Contatto con la pelle: Provoca infiammazione cutanea.
- Contatto con gli occhi: Provoca lesioni oculari tramite contatto.

D- Mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione:

- Cancerogenicità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate come pericolose per gli effetti descritti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
  IARC: 7-metil-3-1,6-dien-metilenocta (2B); (R)-p-menta-1,8-diene (3); Eugenolo (3); 4-alilveratrol (2B); Toluene (3); 2-furaldeide (3)
- Effetti mutageni: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.
- Tossicità riproduttiva: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

E- Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

- Respiratori: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate come pericolose con effetti sensibilizzanti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
- Cutanea: Il contatto prolungato con la pelle può causare episodi di dermatiti allergiche da contatto.

F- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione singola:

Effetti nocivi per la salute in caso d'ingestione, contatto con la pelle o inalazione in seguito ad una sola esposizione, che causeranno una depressione del sistema nervoso centrale, provocando mal di testa, nausea, vertigini, vomito, confusione e, in casi gravi, perdita di coscienza.

G- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione ripetuta:

- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione ripetuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose in seguito ad esposizione ripetuta. Per maggiori informazioni vedere l'epigrafe 3.
- Pelle: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

H- Pericolo in caso di aspirazione:

L´ingestione di una dose considerevole può arrecare danni ai polmoni.

Altre informazioni:

Non applicabile

Informazione tossicologica specifica delle sostanze:

** Cambiamenti rispetto alle versioni precedenti

- Continua alla pagina successiva -



SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE ** (continua)

Identificazione	Tossicità acuta		Genere
Cineolo	DL50 orale	2480 mg/kg	Ratto
CAS: 470-82-6	DL50 cutanea	>2000 mg/kg	
EC: 207-431-5	CL50 inalazione	>20 mg/L	
Pin-2 (3) -ene	DL50 orale	500 mg/kg	Ratto
CAS: 80-56-8	DL50 cutanea	>2000 mg/kg	
EC: 201-291-9	CL50 inalazione	>20 mg/L	
Bornan-2-uno	DL50 orale	>2000 mg/kg	
CAS: 76-22-2	DL50 cutanea	>2000 mg/kg	
EC: 200-945-0	CL50 inalazione	11 mg/L (6 h) (ATEi)	Ratto
(-) - Pin-2 (10) -ene	DL50 orale	4800 mg/kg	Ratto
CAS: 18172-67-3	DL50 cutanea	>2000 mg/kg	
EC: 242-060-2	CL50 inalazione	>20 mg/L	
Canfene	DL50 orale	>5000 mg/kg	Ratto
CAS: 79-92-5	DL50 cutanea	8189 mg/kg	Coniglio
EC: 201-234-8	CL50 inalazione	>5 mg/L	
Cariofillene	DL50 orale	>5000 mg/kg	Ratto
CAS: 87-44-5	DL50 cutanea	>2000 mg/kg	
EC: 201-746-1	CL50 inalazione	>20 mg/L	
7-metil-3-1,6-dien-metilenocta	DL50 orale	>2000 mg/kg	
CAS: 123-35-3	DL50 cutanea	>2000 mg/kg	
EC: 204-622-5	CL50 inalazione	>20 mg/L	
(R)-p-menta-1,8-diene	DL50 orale	4400 mg/kg	Ratto
CAS: 5989-27-5	DL50 cutanea	>5000 mg/kg	Coniglio
EC: 227-813-5	CL50 inalazione	>20 mg/L	
Linalolo	DL50 orale	3000 mg/kg	Ratto
CAS: 78-70-6	DL50 cutanea	5610 mg/kg	Coniglio
EC: 201-134-4	CL50 inalazione	>20 mg/L	
P-ment-1-en-8-ol	DL50 orale	4300 mg/kg	Ratto
CAS: 98-55-5	DL50 cutanea	>5000 mg/kg	
EC: 202-680-6	CL50 inalazione	>20 mg/L	
P-cimene	DL50 orale	5800 mg/kg	Ratto
CAS: 99-87-6	DL50 cutanea	12200 mg/kg	Coniglio
EC: 202-796-7	CL50 inalazione	3 mg/L (4 h) (ATEi)	Ratto
(1S-endo) -1,7,7-trimetilbiciclo [2.2.1] eptan-2-olo	DL50 orale	5800 mg/kg	Ratto
CAS: 464-45-9	DL50 cutanea	>2000 mg/kg	
EC: 207-353-1	CL50 inalazione	>5 mg/L	
Ott-1-ene-3-olo	DL50 orale	175 mg/kg	Ratto
CAS: 3391-86-4	DL50 cutanea	3300 mg/kg	
EC: 222-226-0	CL50 inalazione	>20 mg/L	
P-menta-1,4-diene	DL50 orale	3850 mg/kg	Ratto
CAS: 99-85-4	DL50 cutanea	>2000 mg/kg	
EC: 202-794-6	CL50 inalazione	>20 mg/L	
P-ment-1-ene-4-olo	DL50 orale	1300 mg/kg	Ratto
CAS: 562-74-3	DL50 cutanea	2500 mg/kg	
EC: 209-235-5	CL50 inalazione	>20 mg/L	
3,7,7-trimetilbiciclo [4.1.0] ept-3-ene	DL50 orale	4800 mg/kg	Ratto
CAS: 13466-78-9	DL50 cutanea	>2000 mg/kg	
EC: 236-719-3	CL50 inalazione	>20 mg/L	
p-menta-1,3-diene	DL50 orale	680 mg/kg	Ratto
CAS: 99-86-5	DL50 cutanea	>2000 mg/kg	
EC: 202-795-1	CL50 inalazione	>20 mg/L	

** Cambiamenti rispetto alle versioni precedenti

- Continua alla pagina successiva -



SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE ** (continua)

Identificazione	Tossicità acuta		Genere
P-menta-1,4(8)-diene	DL50 orale	>2000 mg/kg	
CAS: 586-62-9	DL50 cutanea	>2000 mg/kg	
EC: 209-578-0	CL50 inalazione	>20 mg/L	
Lb-bisabolene	DL50 orale	>2000 mg/kg	
CAS: 495-61-4	DL50 cutanea	>2000 mg/kg	
EC: Non applicabile	CL50 inalazione	>20 mg/L	
Toluene	DL50 orale	5580 mg/kg	Ratto
CAS: 108-88-3	DL50 cutanea	12124 mg/kg	Ratto
EC: 203-625-9	CL50 inalazione	28,1 mg/L (4 h)	Ratto

11.2 Informazioni su altri pericoli:

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Il prodotto non soddisfa i criteri per le proprietà di interferenza endocrina

Altre informazioni

Non applicabile

** Cambiamenti rispetto alle versioni precedenti

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE **

Non sono disponibili dati concernenti la miscela.

12.1 Tossicità:

Tossicità acuta:

Identificazione	Concentrazione		Specie	Genere
Pin-2 (3) -ene	CL50	>0,1 - 1 mg/L (96 h)		Pesce
CAS: 80-56-8	EC50	>0,1 - 1 mg/L (48 h)		Crostaceo
EC: 201-291-9	EC50	>0,1 - 1 mg/L (72 h)		Alga
Bornan-2-uno	CL50	110 mg/L (96 h)	Pimephales promelas	Pesce
CAS: 76-22-2	EC50	4,2 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crostaceo
EC: 200-945-0	EC50	1,71 mg/L (72 h)	N/A	Alga
(-) - Pin-2 (10) -ene	CL50	0,56 mg/L (96 h)	Cyprinus carpio	Pesce
CAS: 18172-67-3	EC50	1,2 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crostaceo
EC: 242-060-2	EC50	0,7 mg/L (72 h)	Pseudokirchneriella subcapitata	Alga
Canfene	CL50	0,72 mg/L (96 h)	Brachydanio rerio	Pesce
CAS: 79-92-5	EC50	46 mg/L (24 h)	Daphnia magna	Crostaceo
EC: 201-234-8	EC50	Non applicabile		
7-metil-3-1,6-dien-metilenocta	CL50	>0,1 - 1 mg/L (96 h)		Pesce
CAS: 123-35-3	EC50	>0,1 - 1 mg/L (48 h)		Crostaceo
EC: 204-622-5	EC50	>0,1 - 1 mg/L (72 h)		Alga
(R)-p-menta-1,8-diene	CL50	>0,1 - 1 mg/L (96 h)		Pesce
CAS: 5989-27-5	EC50	>0,1 - 1 mg/L (48 h)		Crostaceo
EC: 227-813-5	EC50	>0,1 - 1 mg/L (72 h)		Alga
P-ment-1-en-8-ol	CL50	10 mg/L (96 h)	Salmo gairdneri	Pesce
CAS: 98-55-5	EC50	Non applicabile		
EC: 202-680-6	EC50	Non applicabile		
P-cimene	CL50	>1 - 10 mg/L (96 h)		Pesce
CAS: 99-87-6	EC50	>1 - 10 mg/L (48 h)		Crostaceo
EC: 202-796-7	EC50	>1 - 10 mg/L (72 h)		Alga
P-menta-1,4-diene	CL50	2,8 mg/L (96 h)	N/A	Pesce
CAS: 99-85-4	EC50	10,2 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crostaceo
EC: 202-794-6	EC50	Non applicabile		

** Cambiamenti rispetto alle versioni precedenti

- Continua alla pagina successiva -



SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE ** (continua)

Identificazione	Concentrazione		Specie	Genere
3,7,7-trimetilbiciclo [4.1.0] ept-3-ene	CL50	>10 - 100 mg/L (96 h)		Pesce
CAS: 13466-78-9	EC50	>10 - 100 mg/L (48 h)		Crostaceo
EC: 236-719-3	EC50	>10 - 100 mg/L (72 h)		Alga
p-menta-1,3-diene	CL50	>1 - 10 mg/L (96 h)		Pesce
CAS: 99-86-5	EC50	>1 - 10 mg/L (48 h)		Crostaceo
EC: 202-795-1	EC50	>1 - 10 mg/L (72 h)		Alga
P-menta-1,4(8)-diene	CL50	0,8 mg/L (96 h)	Danio rerio	Pesce
CAS: 586-62-9	EC50	0,63 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crostaceo
EC: 209-578-0	EC50	0,7 mg/L (72 h)	Pseudokirchneriella subcapitata	Alga
Toluene	CL50	5,5 mg/L (96 h)	Oncorhynchus kisutch	Pesce
CAS: 108-88-3	EC50	3,78 mg/L (48 h)	Ceriodaphnia dubia	Crostaceo
EC: 203-625-9	EC50	Non applicabile		

12.2 Persistenza e degradabilità:

Informazioni specifiche sulle sostanze:

Identificazione	Degradabilità		Biodegradabilità	
Pin-2 (3) -ene	BOD5	Non applicabile	Concentrazione	100 mg/L
CAS: 80-56-8	COD	Non applicabile	Periodo	28 giorni
EC: 201-291-9	BOD5/COD	Non applicabile	% biodegradabile	95 %
Bornan-2-uno	BOD5	Non applicabile	Concentrazione	100 mg/L
CAS: 76-22-2	COD	Non applicabile	Periodo	28 giorni
EC: 200-945-0	BOD5/COD	Non applicabile	% biodegradabile	94 %
(-) - Pin-2 (10) -ene	BOD5	Non applicabile	Concentrazione	2 mg/L
CAS: 18172-67-3	COD	Non applicabile	Periodo	28 giorni
EC: 242-060-2	BOD5/COD	Non applicabile	% biodegradabile	76 %
Canfene	BOD5	Non applicabile	Concentrazione	100 mg/L
CAS: 79-92-5	COD	Non applicabile	Periodo	28 giorni
EC: 201-234-8	BOD5/COD	Non applicabile	% biodegradabile	4 %
7-metil-3-1,6-dien-metilenocta	BOD5	Non applicabile	Concentrazione	100 mg/L
CAS: 123-35-3	COD	Non applicabile	Periodo	14 giorni
EC: 204-622-5	BOD5/COD	Non applicabile	% biodegradabile	86 %
(R)-p-menta-1,8-diene	BOD5	Non applicabile	Concentrazione	10 mg/L
CAS: 5989-27-5	COD	Non applicabile	Periodo	28 giorni
EC: 227-813-5	BOD5/COD	Non applicabile	% biodegradabile	71,4 %
(1S-endo) -1,7,7-trimetilbiciclo [2.2.1] eptan-2-olo	BOD5	Non applicabile	Concentrazione	100 mg/L
CAS: 464-45-9	COD	Non applicabile	Periodo	28 giorni
EC: 207-353-1	BOD5/COD	Non applicabile	% biodegradabile	79,8 %
P-ment-1-en-8-ol	BOD5	Non applicabile	Concentrazione	100 mg/L
CAS: 98-55-5	COD	Non applicabile	Periodo	14 giorni
EC: 202-680-6	BOD5/COD	Non applicabile	% biodegradabile	84,6 %
Linalolo	BOD5	Non applicabile	Concentrazione	100 mg/L
CAS: 78-70-6	COD	Non applicabile	Periodo	28 giorni
EC: 201-134-4	BOD5/COD	Non applicabile	% biodegradabile	90 %
P-cimene	BOD5	Non applicabile	Concentrazione	100 mg/L
CAS: 99-87-6	COD	Non applicabile	Periodo	14 giorni
EC: 202-796-7	BOD5/COD	Non applicabile	% biodegradabile	88 %
P-menta-1,4-diene	BOD5	Non applicabile	Concentrazione	Non applicabile
CAS: 99-85-4	COD	Non applicabile	Periodo	28 giorni
EC: 202-794-6	BOD5/COD	Non applicabile	% biodegradabile	27 %
p-menta-1,3-diene	BOD5	Non applicabile	Concentrazione	15 mg/L
CAS: 99-86-5	COD	Non applicabile	Periodo	28 giorni
EC: 202-795-1	BOD5/COD	Non applicabile	% biodegradabile	40 %

** Cambiamenti rispetto alle versioni precedenti

- Continua alla pagina successiva -



SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE ** (continua)

Identificazione	Degradabilità		Biodegradabilità	
P-menta-1,4(8)-diene	BOD5	Non applicabile	Concentrazione	2 mg/L
CAS: 586-62-9	COD	Non applicabile	Periodo	28 giorni
EC: 209-578-0	BOD5/COD	Non applicabile	% biodegradabile	81 %
Toluene	BOD5	2,5 g O2/g	Concentrazione	100 mg/L
CAS: 108-88-3	COD	Non applicabile	Periodo	14 giorni
EC: 203-625-9	BOD5/COD	Non applicabile	% biodegradabile	100 %

12.3 Potenziale di bioaccumulo:

Informazioni specifiche sulle sostanze:

Identificazione	Potenziale di bioaccumulazione	
Cineolo	BCF	
CAS: 470-82-6	Log POW	2,74
EC: 207-431-5	Potenziale	
Pin-2 (3) -ene	BCF	2800
CAS: 80-56-8	Log POW	4,83
EC: 201-291-9	Potenziale	Molto alto
Bornan-2-uno	BCF	38
CAS: 76-22-2	Log POW	2,38
EC: 200-945-0	Potenziale	Moderato
(-) - Pin-2 (10) -ene	BCF	1100
CAS: 18172-67-3	Log POW	4,4
EC: 242-060-2	Potenziale	Molto alto
Canfene	BCF	1290
CAS: 79-92-5	Log POW	4,22
EC: 201-234-8	Potenziale	Molto alto
7-metil-3-1,6-dien-metilenocta	BCF	324
CAS: 123-35-3	Log POW	5,29
EC: 204-622-5	Potenziale	Alto
(R)-p-menta-1,8-diene	BCF	660
CAS: 5989-27-5	Log POW	4,83
EC: 227-813-5	Potenziale	Alto
(1S-endo) -1,7,7-trimetilbiciclo [2.2.1] eptan-2-olo	BCF	
CAS: 464-45-9	Log POW	2,75
EC: 207-353-1	Potenziale	
P-ment-1-en-8-ol	BCF	110
CAS: 98-55-5	Log POW	2,98
EC: 202-680-6	Potenziale	Alto
Linalolo	BCF	
CAS: 78-70-6	Log POW	2,97
EC: 201-134-4	Potenziale	
P-cimene	BCF	286
CAS: 99-87-6	Log POW	4,1
EC: 202-796-7	Potenziale	Alto
P-menta-1,4(8)-diene	BCF	334
CAS: 586-62-9	Log POW	4,29
EC: 209-578-0	Potenziale	Alto
Toluene	BCF	90
CAS: 108-88-3	Log POW	2,73
EC: 203-625-9	Potenziale	Moderato

12.4 Mobilità nel suolo:

** Cambiamenti rispetto alle versioni precedenti

- Continua alla pagina successiva -



SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE ** (continua)

Identificazione	Adsorbimento/desorbimento		Volatilità	
Cineolo	Koc	Non applicabile	Henry	Non applicabile
CAS: 470-82-6	Conclusione	Non applicabile	Terreno asciutto	Non applicabile
EC: 207-431-5	Tensione superficiale	3,24E-2 N/m (25 °C)	Terreno umido	Non applicabile
Pin-2 (3) -ene	Koc	Non applicabile	Henry	Non applicabile
CAS: 80-56-8	Conclusione	Non applicabile	Terreno asciutto	Non applicabile
EC: 201-291-9	Tensione superficiale	2,587E-2 N/m (25 °C)	Terreno umido	Non applicabile
Bornan-2-uno	Koc	470	Henry	8,21 Pa·m³/mol
CAS: 76-22-2	Conclusione	Moderato	Terreno asciutto	Non applicabile
EC: 200-945-0	Tensione superficiale	1,53E-3 N/m (307,98 °C)	Terreno umido	Si
(-) - Pin-2 (10) -ene	Koc	2080	Henry	Non applicabile
CAS: 18172-67-3	Conclusione	Basso	Terreno asciutto	Non applicabile
EC: 242-060-2	Tensione superficiale	2,685E-2 N/m (25 °C)	Terreno umido	Non applicabile
Canfene	Koc	Non applicabile	Henry	Non applicabile
CAS: 79-92-5	Conclusione	Non applicabile	Terreno asciutto	Non applicabile
EC: 201-234-8	Tensione superficiale	1,098E-2 N/m (205,93 °C)	Terreno umido	Non applicabile
7-metil-3-1,6-dien-metilenocta	Koc	1300	Henry	6515,2 Pa·m³/mol
CAS: 123-35-3	Conclusione	Basso	Terreno asciutto	Non applicabile
EC: 204-622-5	Tensione superficiale	Non applicabile	Terreno umido	Si
(R)-p-menta-1,8-diene	Koc	6324	Henry	Non applicabile
CAS: 5989-27-5	Conclusione	Immobile	Terreno asciutto	Non applicabile
EC: 227-813-5	Tensione superficiale	2,675E-2 N/m (25 °C)	Terreno umido	Non applicabile
(1S-endo) -1,7,7-trimetilbiciclo [2.2.1] eptan-2-olo	Koc	75,77	Henry	Non applicabile
CAS: 464-45-9	Conclusione	Molto alto	Terreno asciutto	Non applicabile
EC: 207-353-1	Tensione superficiale	Non applicabile	Terreno umido	Non applicabile
P-cimene	Koc	5011,87	Henry	1114,58 Pa·m³/mol
CAS: 99-87-6	Conclusione	Basso	Terreno asciutto	Non applicabile
EC: 202-796-7	Tensione superficiale	2,835E-2 N/m (25 °C)	Terreno umido	Si
P-menta-1,4-diene	Koc	8038	Henry	Non applicabile
CAS: 99-85-4	Conclusione	Immobile	Terreno asciutto	Non applicabile
EC: 202-794-6	Tensione superficiale	2,991E-2 N/m (25 °C)	Terreno umido	Non applicabile
P-menta-1,4(8)-diene	Koc	1120	Henry	Non applicabile
CAS: 586-62-9	Conclusione	Basso	Terreno asciutto	Non applicabile
EC: 209-578-0	Tensione superficiale	2,865E-2 N/m (25 °C)	Terreno umido	Non applicabile
Toluene	Koc	178	Henry	672,8 Pa·m³/mol
CAS: 108-88-3	Conclusione	Moderato	Terreno asciutto	Si
EC: 203-625-9	Tensione superficiale	2,793E-2 N/m (25 °C)	Terreno umido	Si

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB:

Il prodotto non soddisfa i criteri PBT/vPvB

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino:

Il prodotto non soddisfa i criteri per le proprietà di interferenza endocrina

12.7 Altri effetti avversi:

Non descritti

** Cambiamenti rispetto alle versioni precedenti

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

- Continua alla pagina successiva -



SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO (continua)

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:

Codice	Descrizione	Tipo di residuo (Regolamento (UE) n. 1357/2014)
	Non è possibile assegnare un codice specifico, dato che dipende dall´uso che ne fa l´utente.	Pericoloso

Tipologia di residuo (Regolamento (UE) n. 1357/2014):

HP3 Infiammabile, HP5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione, HP14 Ecotossico, HP13 Sensibilizzante, HP4 Irritante

Gestione dei rifiuti (eliminazione e valorizzazione):

Consultare il gestore dei rifiuti autorizzato alle operazioni di valorizzazione ed eliminazione conforme all´Allegato 1 e l´Allegato 2 (Direttiva 2008/98/CE, D.Lgs. 205/2010). Secondo i codici 15 01 (2014/955/UE), nel caso in cui il contenitore sia stato a contatto diretto con il prodotto sarà trattato allo stesso modo del prodotto stesso, in caso contrario, sarà trattato come rifiuto non pericoloso. Si sconsiglia lo scarico nei corsi d´acqua. Si veda il punto 6.2.

Disposizioni relativa alla gestione dei residui:

In conformità con l´Allegato II del Regolamento (EC) nº1907/2006 (REACH) si raccolgono le disposizioni comunitarie o statali in relazione alla gestione dei residui.

Legislazione comunitaria: Direttiva 2008/98/EC, 2014/955/UE, Regolamento (UE) n. 1357/2014
Legislazione nazionale: D.Lgs. 205/2010

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Trasporto di merci pericolose per terra:

In applicazione al ADR 2023 e RID 2023:



14.1	**Numero ONU o numero ID:**	UN1993
14.2	**DesignazioneufficialeONU di trasporto:**	LIQUIDO INFIAMMABILE N.A.S. (Cineolo; Pin-2 (3) -ene)
14.3	**Classi di pericolo connesso al trasporto:**	3
	Etichette:	3
14.4	**Gruppo di imballaggio:**	III
14.5	**Pericoli per l'ambiente:**	Si
14.6	**Precauzioni speciali per gli utilizzatori**	
	Disposizioni speciali:	274, 601
	Tunnel restrizione codice:	D/E
	Proprietà fisico-chimiche:	vedere sezione 9
	LQ:	5 L
14.7	**Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO:**	Non applicabile

Trasporto di merci pericolose per mare:

In applicazione al IMDG 40-20:



14.1	**Numero ONU o numero ID:**	UN1993
14.2	**DesignazioneufficialeONU di trasporto:**	LIQUIDO INFIAMMABILE N.A.S. (Cineolo; Pin-2 (3) -ene)
14.3	**Classi di pericolo connesso al trasporto:**	3
	Etichette:	3
14.4	**Gruppo di imballaggio:**	III
14.5	**Inquinante marino :**	Si
14.6	**Precauzioni speciali per gli utilizzatori**	
	Disposizioni speciali:	274, 223, 955
	Codici EmS:	F-E, S-E
	Proprietà fisico-chimiche:	vedere sezione 9
	LQ:	5 L
	Gruppo di segregazione:	Non applicabile
14.7	**Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO:**	Non applicabile

- Continua alla pagina successiva -



SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO (continua)

Trasporto di merci pericolose per aria:

In applicazione al IATA/ICAO 2023:



14.1	**Numero ONU o numero ID:**	UN1993
14.2	**DesignazioneufficialeONU di trasporto:**	LIQUIDO INFIAMMABILE N.A.S. (Cineolo; Pin-2 (3) -ene)
14.3	**Classi di pericolo connesso al trasporto:**	3
	Etichette:	3
14.4	**Gruppo di imballaggio:**	III
14.5	**Pericoli per l'ambiente:**	Si
14.6	**Precauzioni speciali per gli utilizzatori**	
	Proprietà fisico-chimiche:	vedere sezione 9
14.7	**Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO:**	Non applicabile

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE **

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:

Sostanze candidate per l´autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) 1907/2006 (REACH): Non applicabile

Sostanze incluse nell´allegato XIV di REACH (lista di autorizzazione) e data di scadenza: Non applicabile

Regolamento (CE) 1005/2009, sulle sostanze che riducono lo strato dell´ozono: Non applicabile

Articolo 95, REGOLAMENTO (UE) n. 528/2012: Ott-1-ene-3-olo

REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012, relativo all´esportazione e importazione di prodotti chimici pericolosi: Non applicabile

Seveso III:

Sezione	Descrizione	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
P5c	LIQUIDI INFIAMMABILI	5000	50000
E2	PERICOLI PER L´AMBIENTE	200	500

Limitazioni alla commercializzazione e all´utilizzodicerte sostanze e miscele pericolose (L´allegatoXVII REACH, etc...):

Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini. Ingerire un sorso d'olio — o succhiare lo stoppino di una lampada — può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita.
L'ingestione di un sorso di liquido accenditore può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita
Non sono ammesse:
—in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, ad esempio lampade ornamentali e posacenere,
—in articoli per scherzi,
—in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi.

Disposizioni particolari in materia di protezione delle persone o dell´ambiente:

Si raccomanda di impiegare le informazioni redatte in tale scheda di dati di sicurezza come dati di ingresso in una valutazione dei rischi delle circostanze locali con l´obiettivo di stabilire le misure necessarie di prevenzione dei rischi per la manipolazione, l´utilizzo, lo stoccaggio e l´eliminazione di tale prodotto.

Altre legislazioni:

** Cambiamenti rispetto alle versioni precedenti

- Continua alla pagina successiva -



SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE ** (continua)

D.Lgs. 205/2010: Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
D.Lgs. 85/2016: Regolamento recante norme per l´attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
D.Lgs. 233/2003: Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.
D.Lgs. 186/2011: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1272/2008.
D.Lgs 161/2006: Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all`uso di solventi in talune pitture e vernici, nonche` in prodotti per la carrozzeria.
D.Lgs 152/2006: Norme in materia ambientale.
Regio decreto 147/1927, ultimo aggiornamento 06/12/2021. Approvazione del regolamento speciale per l impiego dei gas tossici.
G.U. 14 marzo 2016 n. 61 - Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Rev. 2022
HACCP: Hazard analysis and critical control points, ISO: 22000

15.2 Valutazione della sicurezza chimica:

Il fornitore non ha effettuato la valutazione della sicurezza chimica.

** Cambiamenti rispetto alle versioni precedenti

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Legislazione applicabile a schede di dati di sicurezza:
La presente scheda di dati di sicurezza è stata sviluppata in conformità con l´Allegato II-Guida per l´elaborazione di Schede di Dati di Sicurezza del Regolamento (EC) Nº 1907/2006 (REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE)
Modifiche rispetto alla scheda di sicurezza precedente riguardanti le misure di gestione del rischio:
COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI (SEZIONE 3, SEZIONE 11, SEZIONE 12):
· Sostanze aggiunte
Toluene (108-88-3)
P-menta-1,4-diene (99-85-4)
· Sostanze ritirate
Eugenolo (97-53-0)
Regolamento nº1272/2008 (CLP) (SEZIONE 2, SEZIONE 16):
· Sostanze contenute in EUH208:
· Sostanze ritirate
Eugenolo (97-53-0)
INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE (SEZIONE 15):
· Limitazioni alla commercializzazione e all´utilizzo di certe sostanze e miscele pericolose (L´allegato XVII REACH, etc...)
Testi delle frasi legislative contemplate nella sezione 2:
H226: Liquido e vapori infiammabili.
H315: Provoca irritazione cutanea.
H319: Provoca grave irritazione oculare.
H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H371: Può provocare danni agli organi.
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.
Testi delle frasi legislative contemplate nella sezione 3:
Le frasi indicate qui non si riferiscono al prodotto in sé, sono solo a titolo esplicativo e si riferiscono ai singoli componenti che appaiono nella sezione 3
Regolamento nº1272/2008(CLP):

- Continua alla pagina successiva -



SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI (continua)

Acute Tox. 3: H301 - Tossico se ingerito.
Acute Tox. 3: H331 - Tossico se inalato.
Acute Tox. 4: H302 - Nocivo se ingerito.
Acute Tox. 4: H302+H332 - Nocivo se ingerito o inalato.
Acute Tox. 4: H332 - Nocivo se inalato.
Aquatic Acute 1: H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici.
Aquatic Chronic 1: H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Aquatic Chronic 2: H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Asp. Tox. 1: H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Eye Dam. 1: H318 - Provoca gravi lesioni oculari.
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca grave irritazione oculare.
Flam. Liq. 2: H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Flam. Liq. 3: H226 - Liquido e vapori infiammabili.
Flam. Sol. 1: H228 - Solido infiammabile.
Flam. Sol. 2: H228 - Solido infiammabile.
Repr. 2: H361 - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Repr. 2: H361d - Sospettato di nuocere al feto.
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritazione cutanea.
Skin Sens. 1: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
Skin Sens. 1B: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
STOT RE 2: H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
STOT SE 2: H371 - Può provocare danni agli organi.
STOT SE 3: H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.

Consigli relativi alla formazione:

Si raccomanda una formazione minima in materia di prevenzione di rischi del lavoro al personale che maneggerà tale prodotto, con il fine di facilitare la comprensione e interpretazione della presente scheda di dati di sicurezza, così come l´etichettatura del prodotto.

Principali fonti di letteratura:

http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu

Abbreviature e acronimi:

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
IMDG: Codice Marittimo Internazionale per le Merci Pericolose
IATA: Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo
ICAO: Organizzazione per l´Aviazione Civile Internazionale
COD:Richiesta Chimica di ossigeno
BOD5:Richiesta biologica di ossigeno dopo 5 giorni
BCF: fattore di bioconcentrazione
DL50: dose letale 50
CL50: concentrazione letale 50
EC50: concentrazione effettiva 50
Log POW: logaritmo coefficiente partizione ottanoloacqua
Koc: coefficiente di partizione del carbonio organico
UFI: identificatore unico di formula
IARC: Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro

Le informazioni contenute nella presente Scheda di dati di sicurezza sono basate su fonti, conoscenze tecniche e legislazione in vigore a livello europeo e statale, non potendo garantire l´esattezza della stessa. Tali informazioni non possono essere considerate come garanzie delle proprietà del prodotto, si tratta semplicemente di una descrizione relativa ai requisiti in materia di sicurezza. La metodologia e le condizioni di lavoro degli utenti di tale prodotto sono al di fuori delle nostre conoscenze e controllo, essendo sempre responsabilità ultima dell´utente adottare le misure necessarie per adeguarsi alle esigenze legislative relative a manipolazione, stoccaggio, utilizzo ed eliminazione dei prodotti chimici. Le informazioni della presente scheda di sicurezza si riferiscono unicamente a tale prodotto, che non deve essere utilizzato con fini diversi da quelli specificati.

- FINE DELLA SCHEDA DI SICUREZZA -